Stiftschrauben • DIN 6379, für Muttern für T-Nuten
EH 23040.

Produktbeschreibung

Die Stiftschrauben ergeben zusammen mit T-Nutensteinen DIN 508 (EH 23010./23020.), Muttern DIN 6330 (EH 23070.) und Scheiben DIN 6340 (EH 23060.) die kompletten Aufspannschrauben. Diese Stiftschrauben zeichnen sich durch das gerollte Gewinde aus.

Werkstoff

- Vergütungsstahl

Weiterführende Informationen

Verweise

Anziehdrehmomente und Festigkeiten siehe Anhang - Technische Daten -
Stiftschrauben mit verlängertem Maß b_1 auch im Lieferprogramm.

Weitere Produkte

- Muttern für T-Nuten, DIN 508
- Stiftschrauben, DIN 6379 b_1 lang, für Muttern für T-Nuten
- Stiftschrauben, mit Innensechskant, ähnlich DIN 6379, für Muttern für T-Nuten
- Scheiben, DIN 6340 vergütet
- Sechskantmuttern, DIN 6330 (Höhe 1,5 d)

Maßzeichnung



Bestellinformationen

d	Abmessungen l [mm]	Abmessungen b_1 [mm]	Abmessungen b_2 [mm]	[g]	Art.-Nr.
Güte 10.9					
M 6	**32**	9	16	5,3	23040.0061[1]
M 6	**50**	9	30	8,4	23040.0062
M 6	**63**	9	40	11,0	23040.0064[1]
M 6	**80**	9	50	13,0	23040.0063
M 8	**40**	11	20	12,0	23040.0081
M 8	**63**	11	40	19,0	23040.0082
M 8	**100**	11	63	31,0	23040.0083
M 8	**160**	11	100	49,0	23040.0084[1]
M10	**50**	13	25	24,0	23040.0101
M10	**80**	13	50	39,0	23040.0102
M10	**100**	13	75	50,0	23040.0106[1]
M10	**125**	13	75	61,0	23040.0103
M10	**160**	13	100	78,0	23040.0105[1]
M10	**200**	13	122[2]	98,0	23040.0104
M12	**50**	15	25	35,0	23040.0121
M12	**63**	15	32	44,0	23040.0122[1]
M12	**80**	15	50	56,0	23040.0123

[1] Abmessungen sind nicht in der DIN enthalten

[2] Maß weicht von der DIN ab.

d	Abmessungen l [mm]	b_1 [mm]	b_2 [mm]	[g]	Art.-Nr.
M12	**100**	15	63	70,0	23040.0124[1]
M12	**125**	15	75	88,0	23040.0125
M12	**160**	15	100	112,0	23040.0127[1]
M12	**200**	15	122[2]	141,0	23040.0126
Güte 8.8					
M14	**63**	17	32	60,0	23040.0141[1]
M14	**100**	17	63	96,0	23040.0142[1]
M14	**160**	17	100	154,0	23040.0143[1]
M14	**250**	17	160	241,0	23040.0144[1]
M16	**63**	19	32	80,0	23040.0161
M16	**80**	19	50	103,0	23040.0162[1]
M16	**100**	19	63	129,0	23040.0163
M16	**125**	19	75	162,0	23040.0164[1]
M16	**160**	19	100	207,0	23040.0165
M16	**200**	19	122[2]	260,0	23040.0167[1]
M16	**250**	19	160	325,0	23040.0166
M16	**315**	19	180	409,0	23040.0168[1]
M16	**500**	19	315	652,0	23040.0169[1]
M20	**80**	27	32	160,0	23040.0201
M20	**125**	27	70	252,0	23040.0202
M20	**160**	27	100	323,0	23040.0207[1]
M20	**200**	27	122[2]	405,0	23040.0203
M20	**250**	27	160	508,0	23040.0204[1]
M20	**315**	27	200[2]	639,0	23040.0205
M20	**400**	27	250	815,0	23040.0208[1]
M20	**500**	27	315	548,0	23040.0206[1]
M24	**100**	35	45	289,0	23040.0241
M24	**125**	35	70[2]	380,0	23040.0246[1]
M24	**160**	35	100	466,0	23040.0242
M24	**200**	35	122[2]	585,0	23040.0247[1]
M24	**250**	35	160	730,0	23040.0243
M24	**315**	35	190	923,0	23040.0248[1]
M24	**400**	35	250	1173,0	23040.0244
M24	**500**	35	315	1466,0	23040.0249[1]
M24	**630**	35	315	1860,0	23040.0245[1]
M30	**125**	43	56	573,0	23040.0301
M30	**200**	43	122[2]	921,0	23040.0302
M30	**315**	43	200[2]	1462,0	23040.0303
M30	**500**	43	315	2000,0	23040.0304
M30	**700**	43	400	3000,0	23040.0305[1]
M36	**160**	51	80	1065,0	23040.0361
M36	**250**	51	160	1674,0	23040.0362
M36	**400**	51	250	3000,0	23040.0363
M36	**700**	51	400	8000,0	23040.0364[1]

[1] Abmessungen sind nicht in der DIN enthalten

[2] Maß weicht von der DIN ab.

Anwendungsbeispiel



Compliance

RoHS-konform
Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

Enthält keine SVHC-Stoffe
Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 23.01.2024.

Enthält keine Proposition 65 Stoffe
Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

Frei von Konfliktmineralien
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.