Aufsitzspanner • schwenkbar, Größe 82,5
EH 23310.

Produktbeschreibung

Der Aufsitzspanner ist ein universelles mechanisches Spannelement für schnelles und komfortables Wechseln und Spannen von Werkstücken mittels von Hand schwenkbarer Spannpratze.
Die Spanner haben folgende Vorteile:

- Kompakte Bauweise
- Spannkraft bis max. 30 kN mittels Spannschraube SW 36
- Sprannpratze 360° schwenkbar
- Spannhub 30 mm
- Spannhöhe max. 250 mm
- Integrierte Spannhöhenbegrenzung für sichere Funktionsweise
- Leichter und rascher Werkstückwechsel durch Wegschwenken der Spannpratze nach links oder rechts. Der Positionierring 23310.0351 ermöglicht eine stufenlose Einstellung und erlaubt eine punktgenaue Wiederholspannung.

Werkstoff

- Einsatzstahl, einsatzgehärtet, brüniert und geschliffen

Montage

Befestigung mit 4 Zylinderschrauben M 24 im Lochabstand 100 x 100 mm.

Weiterführende Informationen

Verweise

Die Spannhöhe kann durch Spanneinsätze, z.B. EH 22730., verringert werden.

Weitere Produkte

- Positionierringe, für Aufsitzspanner
- Gabelschlüssel

Maßzeichnung



Bestellinformationen

Abmessungen															Hub	Spann-kraft	Anzugs-dreh-moment max.		Art.-Nr.
d_1	b_3	b_4	d_2	d_3	d_4	h_1	h_2	h_3	h_4	h_5	l_1	l_2	l_3	l_4	l_5					
[mm]																[mm]	[kN]	[Nm]	[kg]	
82,5	155	100	M24	M20	49	220 – 250	300 – 330	30	90	65	49	115	91,5	148	100	30	30	200	21	23310.0070

Anwendungsbeispiel



Compliance

RoHS-konform
Enthält Blei – Konform gemäß den Ausnahmen 6a / 6b / 6c.

Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w
Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 23.01.2024.

Enthält Proposition 65 Stoffe

⚠
Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

Frei von Konfliktmineralien
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.