Mordazas Rápidas Verticales • giratoria, tamaño 25

EH 23310.



Descripción del producto

Elemento de sujeción mecánico universal para un cambio y sujeción rápido y cómodo de piezas mediante una garra de sujeción giratoria manual.

Las mordazas verticales tienen las siguientes ventajas:

- Un bloqueo rápido mediante el tornillo ajustable, la empuñadura graduable o la excéntrica.
- Fácil y rápido cambio de la pieza bloqueada al girar la mordaza a derecha o izquierda. El anillo de posicionamiento 23310.0345 permite un ajuste infinitamente variable (son con variantes ref.23310.0027 - .0029).
- · El uso del anillo de posicionamiento 23310.0345 permite una sujeción precisa repetible. Aquí h₁ min. aumenta en al menos 6mm (carrera menos 6mm).
- · Diseño muy compacto que ocupa poco espacio para la sujeción.
- Fácil ajuste incluso a grandes alturas de sujeción mediante los cilindros de ajuste de altura. Como no se conoce la fuerza aplicada por el operador para las versiones con palancas, la fuerza de sujeción se da en las tablas como valor orientativo. El valor medio se determinó mediante ensayos.

Material

Brida

· Acero cementado, pavonado y rectificado

Palanca de tracción

- · Zamak, recubierto en plástico, naranja similar al RAL 2004, acabado mate
- Zamak, recubierto de plástico, negro, similar a RAL 9005

Montaje

Las mordazas verticales pueden montarse de dos formas:

- 1. En una ranura para tuerca en T, usando una tuerca en T DIN 508 (EH 23010.)
- 2. Directamente en el plato de montaje, por ejemplo, con un tornillo de fijación El cilindro se debe apoyar en toda su superficie.

Más información

Referencias

La altura de bloqueo puede ser mayor con los cilindros de regulación de altura EH 23310. y arandelas EH 1107., y también rebajarse utilizando elementos de bloqueo como por ejemplo EH 22730.


Otros productos


- · Anillos de Posicionamiento, para mordaza rápida vertical
- Cilindros de Prolongación
- · Arandelas Planas




Erwin Halder KG www.halder.com/es

Dibujo








Información para el pedido

d ₁	b ₁	b ₂	d ₂	d ₃	h ₁	Dimens h ₂	h ₃	h ₄	h ₅	I ₁	l ₂	l ₃	I ₄	Carrera	Fuerza de cierre [kN]	Par de apriete máx. [Nm]	[g]	Referencia
con empuñadura graduable con cojinete axial – croquis 1																		
25	26	10	M8	M8	30 – 35	44 – 49	10	60,0	_	48	35	28	74	5	3 ¹⁾	_	377	23310.0024
25	26	10	M8	M8	35 – 45	54 – 64	10	60,0	_	48	35	28	74	10	3 ¹⁾	_	259	23310.0028
con to	con tornillo de bloqueo – croquis 2																	
25	26	10	M8	M8	30 – 35	44 – 49	10	6,9	-	48	35	28	_	5	5	8	212	23310.0025
25	26	10	M8	M8	35 – 45	54 – 64	10	6,9	_	48	35	28	-	10	5	8	419	23310.0027
con m	con mordaza de cierre excéntrica, ajustable – croquis 3																	
25	26	10	M8	M8	30 – 35	44 – 49	10	35,0	20,5	48	35	28	82	5	2 ¹⁾	-	203	23310.0026
25	26	10	M8	M8	35 – 45	54 – 64	10	35,0	20,5	48	35	28	82	10	2 ¹⁾	-	261	23310.0029

¹⁾ Valor medio determinado mediante ensayos.

Ejemplo de aplicación



Cumplimiento

Cumple con RoHS

Contiene plomo - cumple con las excepciones 6a / 6b / 6c.

Contiene sustancias SEP > 0,1% p / p

Contiene plomo - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

Contiene sustancias de la Proposición 65



El plomo puede causar cáncer y daño reproductivo debido a la exposición https://www.P65Warnings.ca.gov/

Erwin Halder KG

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.



www.halder.com/es Página 3 de 3

Publicada en: 6.4.2024